

Reflex zbernicový modul Ethernet, rozšírenie pre Control Basic a Touch



Vlastnosti

Typ	Ethernet
Farba	zelená
Stupeň ochrany	IP 54
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Max. výška	200 mm
Šírka	180 mm
Hĺbka	75 mm
Hmotnosť	1,90 kg

popis

Modul zbernice Reflex

Modul zbernice na prevod informácií, ako napr. Prevádzkový stav alebo premenlivé sieťové parametre z riadiaceho rozhrania (RS 485) Reflex Variomat, Reflexomat alebo Servitec s ovládaním Control Basic alebo Touch v dátovom telegrame. Všetko vo svojom vlastnom plastovom kryte na priamu integráciu do príslušnej riadiacej jednotky alebo voliteľne na montáž na stenu.

Inštalácia:

Plastový kryt rozvádzača je možné použiť v určenej montážnej polohe ovládacej jednotky ako alternatívu k montáži na stenu alebo inštalovať do iných rozvádzačov.

Pripojenie k riadiacej jednotke sa tiež vykonáva na mieste. Uvedenie do prevádzky a zapojenie nie sú súčasťou dodávky. Káblové pripojenie k ovládaniu mikroprocesora Reflex sa vykonáva prostredníctvom jeho rozhrania RS 485 a rovnako ako napájanie sa musí vykonať na mieste. Káblové pripojenie k riadeniu mikroprocesora Reflex sa vykonáva prostredníctvom jeho rozhrania RS 485 a rovnako ako napájanie sa má vykonávať na mieste.

Na strane Ethernetu je k dispozícii pripojenie RJ 45 pre miestne pripojenie k sieti 100-Base TX. K výmene údajov je možné pristupovať prostredníctvom protokolov Ethernet/IP, Modbus/TCP a HTTP. Prezentácia protokolu je tiež na html stránke.

