

Reflexomat vaso primário RG 4000, para estações de pressurização Reflexomat, cinza, 6 bar

referência: 8650705

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	RG 4000
Cor	cinza
Volume nominal	4000 l
Volume útil máx.	3600 l
Temperatura do sistema máx. adm.	120 °C
Temperatura de segurança máx. adm.	110 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	6 bar
ligação	DN65/PN6
Diâmetro	1500 mm
Altura máx.	3053 mm
Altura da ligação de água	220 mm
Medida de inclinação aprox.	3103 mm
Peso	1100,00 kg

Descrição

Reflexomat RG

Vaso de expansão com membrana para estação de pressurização controlada por compressor Reflexomat para sistemas de água de aquecimento e de refrigeração de circuito fechado. Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão. Vasos construídos de acordo com as normas DIN EN 13831 e VDI 4708 ou AD 2000.

- Vertical com estrutura de base
- Membrana inteira de butilo substituível conforme a norma DIN EN 13831
- Interior e exterior revestidos de plástico
- Proteção do vaso por meio de uma válvula de segurança de tipo aprovado (SV)
- Inclui manga lateral soldada para ligação de um detetor de rotura da membrana
- Vasos básicos RG, incl. transdutor de medição para medição do nível

Nota:

não sujeito a autorização obrigatória nos termos da diretiva suíça SWKI HE301-01 e SVTI com (PSV * VN ≤ 3 000 bar * litros).