

# Izolácia pre hydraulické okrúhle odbočky DN150, 60 mm ČISTÁ-pena, pozinkovaný plášť z ocelového plechu



Thinking solutions.

Číslo výrobku: 4206027



## Vlastnosti

Typ	DN150
Húbka izolácie	60 mm
Izolačný materiál	ČISTÁ-pena
Požiarna trieda izolačného materiálu podľa DIN 4102	B1
Požiarna trieda vonkajšieho plášťa podľa DIN 4102	A1
Vonkajší materiál	pozinkovaný plášť z ocelového plechu
Tepelná vodivosť	0,026 W/m*K
Max. vonkajšia teplota	120 °C
Prípojka	DN65
Hmotnosť	15,35 kg

## popis

Tepelná izolácia pozostávajúca zo vzájomne prepojených polškrupín s koncovkami. Z výroby sú k dispozícii individuálne a presné výrezy pre všetky prípojné hrdlá. Polškrupiny sa spájajú pomocou nehrdzavejúcich napínacích pásov a rýchloskrutkovacích uzáverov. Toto umožňuje jednoduchú montáž a aj demontáž na revízne účely.

Hrúbka vrstvy izolácie zodpovedá aktuálnemu GEG (energetický zákon budov). Izolácia nie je difúzne tesná.