

Variomat zbiornik podstawowy VG 500, do układu stabilizacji ciśnienia Variomat, kolor szary, 6 bar

Indeks: 8600311



Dane

Typ	VG 500
Kolor	kolor szary
Pojemność nominalna	500 l
Maks. pojemność użytkowa	450 l
Maks. dop. temperatura w systemie	120 °C
Maks. dop. temperatura bezpieczeństwa	110 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	6 bar
Przyłącze	G 1"
Średnica	740 mm
Maks. wysokość	1564 mm
Wysokość przyłącza wody	178 mm
Przekątna przechyłu ok.	1572 mm
Waga	81,10 kg

Opis

Variomat VG

Zbiornik przeponowy do układów stabilizacji ciśnienia Variomat sterowanych jedną lub dwiema pompami, bezciśnieniowy, bez bezpośredniego kontaktu wody z atmosferą. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Konstrukcja naczyń zgodnie z normą PN-EN 13831 i VDI 4708 lub AD 2000.

- zbiornik umieszczony w położeniu stojącym na nogach
- wymienna membrana workowa zgodna z PN-EN 13831
- zewnętrzna powierzchnia lakierowana
- rurka napowietrzająca
- boczny króciec do podłączenia czujnika uszkodzenia membrany
- zbiorniki podstawowe VG z wagownikiem do pomiaru poziomu wody w zbiorniku