

Reflex DD 12, depósito de expansão sob pressão de membrana com passagem de fluxo, verde, 10/4 bar

referência: 7308200

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	DD 12
Cor	verde
Material da membrana	butilo
Volume nominal	12 l
Volume útil máx.	9 l
Temperatura do sistema máx. adm.	70 °C
Temperatura de serviço mín. adm.	-10 °C
Temperatura de serviço máx. adm.	70 °C
Sobrepresão de serviço máx. adm.	10 bar
Pressão inicial do gás ajustada de fábrica	4 bar
ligação	G 3/4"
Diâmetro	280 mm
Altura máx.	318 mm
Medida de inclinação aprox.	424 mm
Peso	2,42 kg

Descrição

Reflex DD

Vaso de expansão com membrana, com recirculação, para sistemas de aquecimento de água potável, de abastecimento de água e de pressurização. Com membrana segundo a orientação relativa a elastómeros e a ficha de trabalho W 270. Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A. Exclusivamente indicado para sistemas de água fria. A recirculação é assegurada por meio do circulador de alto débito em forma de estrela e do conector em T de 3/4" fornecido

Vasos construídos e produzidos de acordo com a norma DIN EN 13831. Vasos inspecionados de acordo com a norma DIN 4807, parte 5. Vasos com uma pressão de serviço admissível de 10/16 bar e a partir de 4 litros com o número de registo DIN DVGW NW-0411AT2534. aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa aos equipamentos sob pressão

- Passagem por meio de circulador de alto débito em forma de estrela
- Componentes em contacto com água protegidos contra corrosão
- Membrana não substituível conforme DIN EN 13831 DIN 4807 T5, KTW-C e W270
- Revestimento exterior e interior conforme a norma KTW-A
- Possibilidade de combinação com válvula de passagem Flowjet
- 33 litros com alças de fixação
- Para utilização exclusiva em tubagens de água fria (é favor observar as instruções de montagem e utilização)