

# Reflex Refix DE 1000, neprietočná tlaková expanzná nádoba s membránou, modrá, 16/2 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Typ                                | DE 1000   |
| Farba                              | modrá     |
| Materiál membrány                  | Butyl     |
| Menovitý objem                     | 1000 l    |
| Max. užitočný objem                | 800 l     |
| Max. prípustná systémová teplota   | 70 °C     |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C    |
| Max. prípust. Prevádzková teplota  | 70 °C     |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 16 bar    |
| Predtlak plynu z výroby            | 2 bar     |
| Prípojka                           | G 1 1/2"  |
| Priemer                            | 740 mm    |
| Max. výška                         | 2804 mm   |
| Výška vodovodnej prípojky          | 263 mm    |
| Miera sklopenia cca.               | 2827 mm   |
| Hmotnosť                           | 240,00 kg |

## popis

### Refix DE

Neprietočná membránová tlaková expanzná nádoba pre vodovodné systémy, ktoré nepodliehajú DIN 1988, napr. požiarne a úžitkové vodné systémy, podlahové kúrenie alebo systémy zdroja tepla. Nádoby sú vyrobené podľa DIN EN 13831. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- plná membrána podľa DIN EN 13831 / od 50 litrov vymeniteľné
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Časti dotýkajúce sa vody chránené pred koróziou
- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- 33 litrov s upevňovacími lamelami, od 50 litrov s nožičkami
- Nasledujúce typy vrát. tlakomeru:
  - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
  - 25 bar: od Ø 450 mm
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa

### Upozornenie:

Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* Liter).

