

Hidraulikus váltó DN600, körkivitel, DN400/PN6, 395,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207412



Jellemzők

Típus	DN600
Anyag	P 235
Váltó tartalma	591,6 L/lfdm
Termelőkörök száma	1 St.
Fogyasztókörok száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 6 bar
Fogyasztókörok csatlakozása	DN400/PN6
Termelőkörok csatlakozása	DN400/PN6
Max. térfogatáram	395,0 m³/h
Kamraméret	DN600
Max. magasság	2550 mm
Súly	410,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemiállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Hegesztett P235 csőből és hegesztett sekélydomború fenékből készült függőleges körkamrából áll.

Négy csatlakozócsonk hőleadóhoz és hőtermelőhöz PN 6/PN 16 előhegesztett karimás, hegesztett acélcsőből.

2" menetes csonkok az iszapeltávolításhoz. 1/2" karmantyú hőmérséklet-érzékelőhöz. Állóláb a padló rögzítéshez szolgáló furatokkal.

Az alkatrész 100%-ban szivárgásteresztelt és gyárilag alapozott.