


Longtherm RHG-08-20, permutador de calor com ligação roscada, 110 °C, 16 bar

referência: 8027300

reflex

Thinking solutions.



Características

Tipo	RHG-08-20
Cor	azul
Número de placas	20
Espessura das placas	0,50 mm
Capacidade do lado primário (k2/k3)	1,50 l
Capacidade do lado secundário (k4/k1)	1,70 l
Material das placas	AISI 316L
Material da estrutura	P355GH
Material de vedação	NBR - Butilo
Temperatura de serviço máx. adm.	110 °C
Expansão primária/secundária máx.	100 K
Sobrepresão de serviço máx. adm.	16 bar
ligação	AG 1 1/4"
Material de ligação	AISI 316L
Variante de ligação	Tubo com rosca
Altura máx.	755 mm
Altura k2-k3/k4-k1	658 mm
Largura	190 mm
Largura primário-secundário	70 mm
Profundidade	355 mm
Peso	55,40 kg

Descrição

Longtherm

Permutador de calor de placas com ligação roscada com placas de aço inoxidável.

As placas providas de vedantes NBR de butilo isentos de adesivo são suspensas na barra de apoio superior e depois fixadas com a ajuda dos parafusos de aperto na estrutura em aço carbono.

Aprovação nos termos da Diretiva 2014/68/UE relativa a equipamentos sob pressão.