Longtherm RMB-14-30, lutowany wymiennik ciepła, 230 °C, 30 bar

Indeks: 8011300

Thinking solutions.



Dane

Typ	RMB-14-30
Liczba płyt	30
Grubość płyty	0,30 mm
Pojemność po stronie pierwotnej (k2/k3)	0,30 l
Pojemność po stronie wtórnej (k4/k1)	0,30 l
Materiał płyty	AISI 316L
Materiał uszczelnienia	Miedź
Maks. dop. temperatura pracy	230 °C
Maks. rozwarcie pierwotne / wtórne	100 K
Maks. dop. ciśnienie pracy	30 bar
Przyłącze	AG 3/4"
Materiał przyłącza	AISI 316L
Wariant przyłącza	Rura z Gwint
Maks. wysokość	203 mm
Wysokość k2-k3/k4-k1	164 mm
Szerokość	81 mm
Rozstaw króćców między stroną pierwotną i wtórną	42 mm
Głębokość	78 mm
Waga	2,10 kg

Opis

Longtherm
Lutowany jednokierunkowy płytowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej (1.4404) lutowany próżniowo lutem miedzianym. Wielkości R..B-14 bis R..B-110 z przyłączem gwintowanym, R..B-235 z przyłączem kołnierzowym wg DIN.

Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE. Ze znakiem CE.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de