

# Exdirt D 168.3 R, separador de sujidade com tubuladura de soldar, 110 °C, 10 bar

referência: 8252250



## Características

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Tipo                             | D 168.3 R            |
| Cor                              | cinza                |
| Material do corpo                | aço lacado           |
| Variante de montagem             | horizontal           |
| Temperatura de serviço           | 0 °C - 110 °C        |
| Sobrepresão de serviço           | 10 bar               |
| Ligação                          | 168,3                |
| Ligação de limpeza               | IG 1"                |
| Variante de ligação              | tubuladura de soldar |
| Caudal volúmico máx.             | 108,0 m³/h           |
| Coefficiente de caudal kvs       | 487,9 m³/h           |
| Diâmetro                         | 354 mm               |
| Altura máx.                      | 811 mm               |
| Altura centro-flange (separação) | 240 mm               |
| Altura de manutenção mín.        | 550 mm               |
| Comprimento de instalação        | 525 mm               |
| Peso                             | 78,00 kg             |

## Descrição

### Exdirt

Separador de sujidade e lamas para sistemas de água de aquecimento e refrigeração ou para sistemas de circuito fechado de instalações cheias de líquido.

Adequado para os fluidos seguintes: água e mistura de água/glicol até à proporção de mistura de 50/50%.

Acessório para a remoção de partículas de tamanho igual ou superior a 5,0 micrómetros do fluxo de fluido com uma aplicação especialmente concebida para o efeito.

A câmara coletora de sujidade pode ser limpa e esvaziada através de uma válvula esférica própria sem interrupção do funcionamento.

Flange de inspeção para fácil acesso durante trabalhos de limpeza e manutenção.