Refix DC 400, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/4 bar

Cikkszám: 7363700

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DC 400
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	400 l
Max. haszontérfogat	360 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
csatlakozás	R 1"
Átmérő	749 mm
Max. magasság	1173 mm
Vízcsatlakozás magassága	81 mm
Döntési méret kb.	1193 mm
Súly	54,00 kg

Leírás

Refix DC
Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- Tartós epoxigyanta bevonat
- Nem cserélhető félmembrán a DIN EN 13831 szerint
- A vízzel érintkező korrózióvédettek

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de