

# Storatherm Aqua AF 2000/1\_C, çeşme suyu deposu ve Folyo kaplama, beyaz, 10 bar

Ürün numarası: 7848300

reflex

Thinking solutions.



## Özellikleri

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Tip                                         | AF 2000/1_C   |
| Renk                                        | beyaz         |
| Bastırma tipi                               | Folyo kaplama |
| Bastırma kuvveti                            | 120 mm        |
| Enerji verimlilik sınıfı                    | C             |
| Nominal içerik                              | 1924 l        |
| Nominal içerik Kaynak borusu                | 58 l          |
| Şuna göre tasarlanmıştır                    | EN 12897      |
| Muf sayısı                                  | 0 St.         |
| İzin verilen işletme sıcaklığı Isı aktarıcı | 110 °C        |
| İzin ver. maks. işletim fazla basıncı       | 10 bar        |
| İzin verilen işletme basıncı Isı aktarıcı   | 16 bar        |
| İşletim fazla basıncı                       | 10 bar        |
| Anschluss Flansch EFHR (berechnet)          | DN180         |
| Bağlantı İçme suyu                          | R 2"          |
| Bağlantı Sıcak yüzey(ler)                   | R 1 1/4"      |
| Sirkülasyon bağlantısı                      | R 1 1/4"      |
| Bağlantı Soğuk/Sıcak su                     | R 2"          |
| Bağlantı İleri/Geri akış                    | R 1 1/4"      |
| Geleneksel NL sayısı                        | 57,0          |
| Sıcak tutma kayıpları                       | 188 W         |
| Üst sıcak yüzey                             | 7,14 m²       |
| Çap                                         | 1440 mm       |
| İzolasyonsuz çap                            | 1200 mm       |
| Maks. yükseklik                             | 2140 mm       |
| İzolasyon hariç yükseklik                   | 2039 mm       |
| Derinlik                                    | 1515 mm       |
| Devrilme ölçüsü yakl.                       | 2350 mm       |
| Ağırlık                                     | 650,00 kg     |

## Beschreibung

Storatherm Aqua

İçme suyunun dolaylı ısıtılması için, içinde ısı eşanjörü bulunan, zeminde dikey kurulmak üzere tasarlanmış sıcak su deposu.

Depo haznesi S235JR+AR çelikten, DIN EN 12897 standardına ve 2014/68/AB basınçlı cihazlar yönergesine uygun olarak tasarlanmıştır. Hijyenik açıdan temiz içme suyu emaye DIN 4753 T3 standardına uygundur.

500 litreye kadar olan içme suyu depoları çıkartılamaz yüksek verimli yalıtım sistemi ile yalıtılmıştır, DIN 4102-1 standardına uygun, B2 inşaat malzemesi sınıfı; içme suyu deposu > 500 litre ile 1000 litre aralığında 100 mm ile yalıtılmış; içme suyu deposu > 1000 litre ile 120 mm aralığındaki çıkartılabilir keçe ile yalıtılmış; DIN 4102-1 standardına uygun B2 inşaat malzemesi sınıfı. 2000 litre veya daha küçük olan hazneler yalıtımlı olarak sevk edilir. 3000 litre veya daha büyük olan hazneler yalıtımsız taşınır. Yalıtım ayrıca sipariş edilmelidir.

500 litre'ye kadar olan içme suyu depoları enerji verimliliği sınıfı A, B ve C olarak mevcuttur. İçme suyu depoları > 500 litre ise sadece enerji verimliliği sınıfı C olarak mevcuttur.

Sıcak tutma kayıpları, harici sertifikalı test tezgahlarında belirlenir.