isolamento para separadores hidráulicos compactos 450/250, 100 mm Lã mineral, revestimento de chapa de aço galvanizado

Thinking solutions.

referência: 9120220



Características

Tipo	450/250
Espessura do isolamento	100 mm
Material de isolamento	Lã mineral
Classe de proteção contra incêndios do material de isolamento de acordo com a norma DIN 4102	A1
Classe de proteção contra incêndios do revestimento exterior de acordo com a norma DIN 4102	A1
Material exterior	revestimento de chapa de aço galvanizado
Condutividade térmica	0,038 W/m*K
Temperatura ambiente máx.	130 °C
Peso	42,50 kg

Descrição

Isolamento térmico composto por meias conchas de encaixe com terminais. Recortes individuais e à medida para todas as tubuladuras de ligação estão previstos de fábrica. As meias conchas são montadas com cintas de fixação e uniões roscadas rápidas em aço inoxidável. Estas não só facilitam a montagem, como também permitem a desmontagem para fins de revisão.

A espessura da camada de isolamento corresponde à atual lei alemã relativa à energia dos edifícios (Gebäudeenergiegesetz - GEG). O isolamento não é à prova de difusão.

Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de