Reflex Exvoid A 50, séparateur de microbulles avec raccord à bride en Acier peint, 110 °C, 10 bar

Thinking solutions.

Caractéristiques

Type	A 50
Couleur	gris
Matériau du boîtier	Acier peint
Variante de montage	horizontal
Température de service	0 °C - 110 °C
Pression de service	10 bar
Raccord	DN50/PN16
Variante de raccord	raccord à bride
Débit volumétrique max.	12,5 m³/h
Coefficient de débit kvs	72,2 m³/h
Diamètre	132 mm
Hauteur max.	625 mm
Hauteur centre-bride (aération)	153 mm
Encombrement min. au-dessus	50 mm
Longueur de montage	350 mm
Poids	9,00 kg

Description

Reflex Exvoid
Séparateur d'air/ de microbulles pour systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement ou systèmes fermés remplis de liquide.
Convient aux fluides eau et mélange eau-glycol jusqu'à un rapport 50/50 %.

Raccord pour l'accumulation de bulles de gaz contenues dans le réseau hydraulique e par le biais d'un séparateur optimisé ou pour l'évacuation automatique dans l'atmosphère àl'aide d'un purgeur Reflex Exvoid-T intégré verrouillable via une vanne 3 voies.

SINUS brand of reflex

Sous réserve de modifications techniques. • PR1724fr / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex.de • info@reflex.de

A WINKELMANN BUILDING+INDUSTRY BRAND