


Sprzęgło hydrauliczne-Set 80/80, małe sprzęgło poziome, natężenie przepływu do 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Indeks: 4200160



Dane

Typ	80/80
Liczba obiegów źródła ciepła	1 St.
Ilość obiegów instalacyjnych	1 St.
Temperatura pracy	-10 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	0 bar - 4 bar
Przyłącze obiegu odbiornika	Nakrętka złączkowa G 1 1/2"
Przyłącze obiegu źródła ciepła	G 1 1/2"
Maks. strumień objętości	3,0 m ³ /h
Moc przy ΔT 20 °K	70,00 kW
Średnica sprzęgła hydraulicznego	80/80
Długość	210 mm
Waga	3,70 kg

Opis

Sprzęgło hydrauliczne w wykonaniu pionowym. Gwarantuje optymalne hydrauliczne rozdzielanie różnych obiegów pierwotnych i wtórnych we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Pompy nie wchodzi z sobą w interakcję, zarówno przy obciążeniu częściowym, jak i całkowitym. Cztery króćce wychodzące do podłączenia odbiornika ciepła i źródła ciepła. Króćce 1/2" do odpowietrzania, opróżniania i czujnika.

Element jest w 100% sprawdzony fabrycznie pod względem szczelności i zagruntowany.

Opakowane jako ZESTAW wraz z termoizolacją EPP. Grubość izolacji odpowiada niemieckiej ustawie o charakterystyce energetycznej budynków (GEG).