

Variomat pamattvertne VG 5000, paredzēta Variomat spiediena uzturēšanas stacijām, pelēks, 6 bar

Preces numurs: 8601405

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	VG 5000
Krāsa	pelēks
Nominālais tilpums	5000 l
Maks. derīgais tilpums	4500 l
Maks. pieļaujamā sistēmas temperatūra	120 °C
Maks. pieļaujamā drošības temperatūra	110 °C
Min. pieļaujamā darba temperatūra	-10 °C
Maks. pieļauj. darba temperatūra	70 °C
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	6 bar
Pieslēgums	G 1"
Diametrs	1500 mm
Maks. augstums	3695 mm
Ūdens savienojuma augstums	490 mm
Augstums savvērtā stāvoklī apm.	3701 mm
Svars	980,00 kg

Apraksts

Variomat VG

Membrānas izplešanās trauks viena vai divu sūkņu vadītām spiediena uzturēšanas stacijām Variomat, bez spiediena, slēgts pret atmosfēru. Apliecinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Trauki ir būvēti saskaņā ar DIN EN 13831 un VDI 4708 vai AD 2000.

- stāvošs, ar balsta konstrukciju
- nomaināma necaurlaidīga membrāna saskaņā ar DIN EN 13831
- ārēji pārklāts ar plastmasu
- ar mērcaurules atgāzošanu