Refix DE 2, nem áramoltatott membrános tágulási tartály, kék, 10/4 bar

Cikkszám: 7200300

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	DE 2
Szín	kék
Membránanyag	Butil
Névleges térfogat	2 l
Max. haszontérfogat	1,6 l
Max. megengedett rendszerhőmérséklet	70 °C
Min. megeng. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Max. megeng. üzemi hőmérséklet	70 °C
Max. megeng. üzemi túlnyomás	10 bar
Gázoldali előnyomás, gyári	4 bar
csatlakozás	G 3/4"
Átmérő	132 mm
Max. magasság	260 mm
Döntési méret kb.	292 mm
Súly	1,02 kg

Leírás

Refix DE
Nem átáramoltatott membrános tágulási tartály olyan vízellátó rendszerekhez, amelyeket nem érint a DIN 1988, pl. tűzoltó és üzemi vízrendszerek, padlófűtések vagy geotermiás rendszerek. A tartályok DIN EN 13831 szerint vannak tervezése és gyártása. A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel.

- DIN EN 13831 szerinti teljes membrán / 50 liter felett cserélhető
- Fagyálló adalékhoz legalább 25-50%-ig
- A vízzel érintkező korrózióvédettek
- Tartós epoxigyanta bevonat
- 33 literes rögzítőfülekkel, 50 litertől lábakkal
- A következő típusok, beleértve a nyomásmérőt is:
  → 10/16 bar: Ø 1000 mm-től
  → 25 bar: Ø 450 mm-től
- Fémkengyellel védett nyomásmérő és előnyomás szelep

Megjegyzés:
Nincs jóváhagyási követelmény az SWKI HE301-01 és SVTI svájci irányelvek szerint (PSV * VN ≤ 3000 bar * liter).

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de