

# Refix DE 25, nieprzepływowo przeponowe naczynie zbiorcze, kolor niebieski, 16/4 bar, Przyłącze ze stali nierdzewnej



Indeks: 7304015



## Dane

Typ	DE 25
Kolor	kolor niebieski
Materiał membrany	Butyl
Pojemność nominalna	25 l
Maks. pojemność użytkowa	18,7 l
Maks. dop. temperatura w systemie	70 °C
Min. dop. temperatura robocza	-10 °C
Maks. dop. temperatura pracy	70 °C
Maks. dop. ciśnienie pracy	16 bar
Ciśnienie wstępne ustawione fabrycznie	4 bar
Przyłącze	G 3/4"
Średnica	280 mm
Maks. wysokość	518 mm
Przekątna przechyty ok.	589 mm
Waga	5,00 kg

## Opis

Refix DE

Nieprzepływowo przeponowe naczynie zbiorcze do instalacji wody użytkowej niepodlegających normie DIN 1988, np. instalacji przeciwpożarowych, instalacji wody przemysłowej, instalacji ogrzewania podłogowego lub instalacji geotermicznych. W Polsce zastosowanie do wody pitnej użytkowej zgodnie z atestem PZH. Naczynia zbiorcze są skonstruowane i wykonane zgodnie z DIN EN 13831. Dopuszczenie zgodnie z Dyrektywą o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE.

- membrana workowa zgodna z normą PN-EN 13831 / od 50 litrów - membrana wymienna
- Dodatek środka przeciwdziałającego zamarzaniu: od 25% do 50%
- Części mające kontakt z wodą są zabezpieczone przed korozją
- Trwała lakierowana powierzchnia zewnętrzna
- naczynia o pojemności 33 litry - wyposażone w uchwyt mocujący, o pojemności od 50 litrów - wykonanie stojące na przyspawanych nogach
- Następujące typy dostarczane z manometrem:
  - 10/16 bar: od Ø 1.000 mm
  - 25 bar: od Ø 450 mm
- manometr i zawór ciśnienia wstępnego chronione metalową osłoną
- Produkt posiada atest PZH

Wskazówka:

Brak obowiązku dopuszczenia zgodnie z dyrektywą szwajcarską SWKI HE301-01 i SVTI dla (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* l).