

# Bouteille de découplage 200/120 à construction compacte, DN80/PN6, 6 bar, 110 °C

N° d'art.: 6310065



## Caractéristiques

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Type                                | 200/120         |
| Matériau                            | S 235 JR        |
| Données du séparateur               | 30,8 L/lfdm     |
| Nombre de circuits de générateur    | 1 St.           |
| Nombre de circuits de consommateurs | 1 St.           |
| Température de service              | -10 °C - 110 °C |
| Pression de service                 | 0 bar - 6 bar   |
| Raccord circuit des consommateurs   | DN80/PN6        |
| Raccord circuit du générateur       | DN80/PN6        |
| Débit volumétrique max.             | 18,0 m³/h       |
| Taille de la chambre                | 200/120         |
| Hauteur max.                        | 1450 mm         |
| Poids                               | 63,50 kg        |

## Description

Bouteille de découplage hydraulique en conception verticale. Assure un découplage hydraulique optimal des différents circuits primaires et secondaires dans toutes les conditions de fonctionnement. Aucune interaction sur les pompes à charge partielle et à pleine charge. Composé d'une chambre rectangulaire en profilé creux carré S235 avec couvercle et base soudés.

Quatre raccords pour les émetteurs et les générateurs de chaleur en tube d'acier soudé avec brides à collerette à souder PN 6 / PN 16.

Raccord fileté de 2" pour l'évacuation des boues. 1/2" Doigt de gant 1/2" pour le capteur de température. Support avec des trous pour la fixation au sol.

Le composant a été soumis en usine à des essais d'étanchéité à 100 % et revêtu d'un apprêt.