

# Hydraulische Weiche DN600, Rundbauweise, DN400 / PN6, 395,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4207412

**reflex**

Thinking solutions.



## Merkmale

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typ                        | DN600           |
| Material                   | P 235           |
| Weicheninhalt              | 591,6 L / lfdm  |
| Anzahl Erzeugerkreise      | 1 St.           |
| Anzahl Verbraucherkreise   | 1 St.           |
| Betriebstemperatur         | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck          | 0 bar - 6 bar   |
| Anschluss Verbraucherkreis | DN400 / PN6     |
| Anschluss Erzeugerkreis    | DN400 / PN6     |
| Max. Volumenstrom          | 395,0 m³/h      |
| Kammergröße                | DN600           |
| Max. Höhe                  | 2550 mm         |
| Gewicht                    | 410,00 kg       |

## Beschreibung

Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise. Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopplung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise in allen Betriebszuständen. Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und Vollast. Bestehend aus senkrechter Rundkammer aus geschweißtem Rohr P235 mit eingeschweißten Klöpperböden.

Vier Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus geschweißtem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16.

2"-Gewindestutzen zur Entschlammung. ½"-Muffe für Temperaturfühler. Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.