Hidrolik separatör DN150, yuvarlak tasarım, DN65/ PN6, 12,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

Ürün numarası: 4205738

reflex
Thinking solutions.



Özellikleri

Tip	DN150
Malzeme	P 235
Ayırıcı içeriği	30,3 L/lfdm
Üreteç devrelerinin sayısı	1 St.
Tüketici devrelerinin sayısı	1 St.
İşletim sıcaklığı	-10 °C - 110 °C
İşletim fazla basıncı	0 bar - 6 bar
Tüketici devresi bağlantısı	DN65/PN6
Üreteç devresi bağlantısı	DN65/PN6
Maks. debi	12,0 m³/h
Bölme boyutu	DN150
Maks. yükseklik	1700 mm
Ağırlık	42,50 kg

Beschreibung

Dikey yapıda hidrolik anahtar. Tüm çalışma durumlarında çeşitli birincil ve ikincil devrelerin optimum hidrolik olarak ayrılmasını sağlar. Kısmi ve tam yükte etkileyen pompa yok. Kaynaklı bombeli uçları olan kaynaklı P235 borudan yapılmış dikey, yuvarlak bir odadan oluşur.

Kaynak boyunlu flanşlar PN 6 / PN 16 ile kaynaklı çelik borudan yapılmış ısı tüketicileri ve ısı üreticileri için dört bağlantı nozulu.

Çamur giderme için 2 "dişli konektör. Sıcaklık sensörü için ½" soket. Zemine montaj için delikli sehpa.

Komponent, %100 sızdırmazlık testinden geçirilmiştir ve astar boyalıdır.