# Reflexomat Základná nádoba RG 1000, pre Reflexomat stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8650105

Thinking solutions.




## Vlastnosti

| | |
|---|---|
| Typ | RG 1000 |
| Farba | sivá |
| Menovitý objem | 1000 l |
| Max. užitočný objem | 900 l |
| Max. prípustná systémová teplota | 120 °C |
| Max. príp. bezpečnostná teplota | 110 °C |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C |
| Max. prípust. prevádzková teplota | 70 °C |
| Max. príp. prevádzkový pretlak | 6 bar |
| Prípojka | DN65/PN6 |
| Priemer | 1000 mm |
| Max. výška | 2025 mm |
| Výška vodovodnej prípojky | 190 mm |
| Miera sklopenia cca. | 2084 mm |
| Hmotnosť | 308,60 kg |

## popis

Reflexomat RG
Membránová expanzná nádoba pre kompresorom riadenú kompresorovú stanicu Reflexomat pre uzavreté systémy vykurovania a chladenia. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojatý s pätkovou konštrukciou
- Vymeniteľná butylová plná membrána podľa DIN EN 13831
- Vo vnútri a zvonku s vrstvou plastu
- Zaistenie nádoby cez vzduchový poistný ventil so skontrolovaným konštrukčným dielom (SV)
- Vrátane privarenej bočnej objímky na pripojenie detektora pretrhnutia membrány
- Základné nádoby RG vrát. meracieho prevodníka na meranie úrovne

Upozornenie:
Žiadna schvaľovacia povinnosť podľa švajčiarskej smernice SWKI HE301-01 a SVTI pri (PSV * VN ≤ 3.000 bar * Liter).