# Aislamiento para separadores compactos hidráulicos 400/200, 65 mm Espuma PUR, Cubierta de grano grueso de aluminio

Thinking solutions.

Número de artículo: 9120218



## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | 400/200 |
| Grosor de la capa de aislante | 65 mm |
| Material aislante | Espuma PUR |
| Clase de reacción al fuego material aislante según DIN 4102 | B1 |
| Clase de reacción al fuego material exterior según DIN 4102 | B1 |
| Material exterior | Cubierta de grano grueso de aluminio |
| Conductividad térmica | 0,026 W/m*K |
| Temperatura ambiente máx. | 120 °C |
| Peso | 15,50 kg |

## Descripción

Aislamiento térmico formado por semicubiertas entrelazadas con piezas finales. De fábrica se han previsto secciones individuales y precisas para todos los racores de empalme. Las semicubiertas se montan mediante bandas de tensión inoxidables y cierres de roscado rápido. Esto permite un fácil montaje y desmontaje para fines de revisión.

El grosor de la capa aislante cumple la ley GEG actual (Ley alemana de Energía para la Construcción). El aislamiento no es estanco a la difusión.


Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de