

Extwin TW 80 R, separator mikropęcherzy powietrza/zanieczyszczeń, przyłącze kołnierzowe aus Stal lakierowana, 110 °C, 10 bar



Indeks: 8253420



Dane

Typ	TW 80 R
Kolor	kolor szary
Materiał obudowy	Stal lakierowana
Wariant montażu	montaż poziomy
Temperatura pracy	0 °C - 110 °C
Ciśnienie robocze	10 bar
Przyłącze	DN80 / PN16
Wariant przyłącza	przyłącze kołnierzowe
Ilość otworów kołnierza	8-otworowy
Maks. strumień objętości	27,0 m ³ /h
Współczynnik przepływu kvs	158,5 m ³ /h
Średnica	206 mm
Maks. wysokość	940 mm
Wysokość od osi kołnierza (odpowietrzanie)	527 mm
Wysokość od osi kołnierza (separacja)	413 mm
Min. zapotrzebowanie na miejsce nad urządzeniem	50 mm
Min. wysokość montażu niezbędna do konserwacji	550 mm
Długość montażowa	470 mm
Waga	43,00 kg

Opis

Extwin

Kombinowany separator pęcherzyków powietrza / mikropęcherzyków i osadów do instalacji wody grzewczej i chłodniczej lub też innych instalacji zamkniętych wypełnionych cieczą.

Zastosowanie do wody oraz mieszaniny wody z glikolem o stosunku do 50/50%.

Urządzenie do separacji i usuwania mikropęcherzy powietrza ze strumienia cieczy przy pomocy elementu FlowPac. Nieprzerwane, automatyczne odprowadzanie gazów do atmosfery przy pomocy odpowietrznika Exvoid T.

Armatura ze specjalnym wkładem do usuwania ze strumienia cieczy cząstek o wielkości od 5,0 µm.

Czyszczenie i opróżnianie komory zanieczyszczeń za pomocą zaworu kulowego bez przerywania pracy instalacji.

Kołnierz serwisowy zapewniający łatwy dostęp do obudowy do czyszczenia i przeglądów.