Reflex G 4000, vase d'expansion de pression à vessie à la verticale, gris, 16/2 bar

N° d'art.: 8529405

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	G 4000
Couleur	gris
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	4000 l
Volume utile max.	2941,2 l
Température système adm.	120 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
Max. température de service	70 °C
Pression de service max. admissible	16 bar
Pression de pré-gonflage	2 bar
Raccord	DN65/PN16
Diamètre	1500 mm
Hauteur max.	3110 mm
Hauteur prise d'eau	310 mm
Cote de basculement env.	3199 mm
Poids	1450,00 kg

Description

Reflex G
Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont fabriqués selon DIN EN 13831 et VDI 4708 ou AD 2000. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- vessie interchangeable selon DIN EN 13831
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- manomètre et soupape de pression d'admission protégés par arceau métallique
- modèle vertical
- température système max. admissible 120°C
- température de service max. admissible 70°C
- raccords :
  → jusqu'à 1 000 litres / Ø 740 mm avec raccords filetés
  → à partir de 1 000 litres / Ø 1 000 mm avec raccords à bride DN65/PN6 ou DN65/PN16
- manchon pour détecteur de rupture de membrane en option
- avec trappe de visite (à partir de 1 000 litres avec Ø 1 000 mm)

Remarque:
Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'e à (PSV * VN ≤ 3.000 bar * litre).