

# Longtherm RMB-235-2-40, spájkovaný výmenník tepla, 230 °C, 25 bar

Číslo výrobku: 8051800

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Typ                                 | RMB-235-2-40 |
| Počet platní                        | 40           |
| Hrúbka dosiek                       | 0,300000 mm  |
| Obsah primárnej strany (s1/s2)      | 7,70 l       |
| Obsah sekundárnej strany (s3/s4)    | 7,70 l       |
| Materiál dosiek                     | AISI 316L    |
| Tesniaci materiál                   | Med'         |
| Max. prípust. prevádzková teplota   | 230 °C       |
| Max. rozoprenie primárne/sekundárne | 100 K        |
| Max. príp. prevádzkový pretlak      | 25 bar       |
| Prípojka                            | DN80/PN40    |
| Materiál prípojky                   | C22.8N       |
| Varianta prípojok                   | Príruba      |
| Max. výška                          | 788 mm       |
| Šírka                               | 310 mm       |
| Šírka Primárna-Sekundárna           | 170 mm       |
| Hĺbka                               | 110 mm       |
| Hmotnosť                            | 73,60 kg     |

## popis

Longtherm

Spájkovaný dvojchodový doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele (1.4404) spájkovaný s medenou spájkou vo vákuu. Veľkosti R..B-14 až R..B-110 so závitovou prípojkou, R..B-235 s DIN prírubovou prípojkou.

Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU. S CE označením.