

# Izolācija kompaktajiem hidrauliskajiem kompensatoriem 300/200, 100 mm Minerālvate, cinkots lokšņu tērauda apvalks



Preces numurs: 4201011



## Īpašības

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tips                                                      | 300/200                        |
| Izolācijas biezums                                        | 100 mm                         |
| Izolācijas materiāls                                      | Minerālvate                    |
| Izolācijas materiāla ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102 | A1                             |
| Ārējā apvalka ugunsgrēka klase atbilstoši DIN 4102        | A1                             |
| Ārējais materiāls                                         | cinkots lokšņu tērauda apvalks |
| Siltumvadītspēja                                          | 0,038 W/m*K                    |
| Maks. apkārtējā temperatūra                               | 130 °C                         |
| Svars                                                     | 24,50 kg                       |

## Apraksts

Siltumizolācija, ko veido fiksējoši pusapvalki ar gala elementiem. Rūpnīcā visas savienojuma īscaurules ir aprīkotas ar individuāli un precīzi pielāgotām daļām. Pusapvalki tiek uzstādīti, izmantojot nerūsējošas spriegošanas lentes un ātros skrūvsavienojumus. Tas atvieglo montāžu un arī demontāžu pārbaudes nolūkos.

Izolācijas slāņa biezums atbilst piemērojamām Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz) prasībām. Izolācija nav difūzijas necaurlaidīga.