

# Reflex G 3000, stojaca tlaková expanzná nádoba s membránou, sivá, 10/2 bar

Číslo výrobku: 8544005



## Vlastnosti

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Typ                                | G 3000    |
| Farba                              | sivá      |
| Materiál membrány                  | Butyl     |
| Menovitý objem                     | 3000 l    |
| Max. užitočný objem                | 2700 l    |
| Max. prípustná systémová teplota   | 120 °C    |
| min. prípustná prevádzková teplota | -10 °C    |
| Max. prípust. prevádzková teplota  | 70 °C     |
| Max. príp. prevádzkový pretlak     | 10 bar    |
| Predtlak plynu z výroby            | 2 bar     |
| Prípojka                           | DN65/PN16 |
| Priemer                            | 1500 mm   |
| Max. výška                         | 2542 mm   |
| Výška vodovodnej prípojky          | 320 mm    |
| Miera sklopenia cca.               | 2645 mm   |
| Hmotnosť                           | 830,00 kg |

## popis

### Reflex G

Tlaková expanzná nádoba s membránou pre uzavreté vykurovacie a chladiace systémy. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000. Schválenie podľa smernice pre tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

- Vrstva epoxidovej živice s dlhou životnosťou
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- Pre prísadu nemrznúcej zmesi minimálne 25 až 50 %
- Manometer a predtlakový ventil chránený pomocou kovového strmeňa
- Stojace vyhotovenie
- Max. prípustná systémová teplota 120°C
- max. prípustná prevádzková teplota 70°C
- Prípojky:
  - Do 1.000 litrov / Ø 740 mm so závitovými prípojkami
  - Od 1.000 litrov / Ø 1.000 mm s prírubovými prípojkami DN 65/PN6, resp. DN 65/PN16
- Objímka pre voliteľný detektor prasknutia membrány
- S kontrolným otvorom (od 1.000 litrov s Ø 1.000 mm)