Longtherm RMB-60-2-150, lodēts siltummainis, 230 °C, 30 bar

Preces numurs: 8043700

reflex
Thinking solutions.



īpašības

Tips	RMB-60-2-150
Plākšņu skaits	150
Plātņu biezums	0,30 mm
Primārās puses tilpums (k2/k3)	6,90 l
Sekundārās puses tilpums (k4/k1)	6,90 l
Plātņu materiāls	AISI 316L
Blīvējuma materiāls	Varš
Maks. pieļauj. darba temperatūra	230 °C
Maks. primārā/sekundārā atšķirība	100 K
Maks. pieļauj. darba pārspiediens	30 bar
Pieslēgums	AG 1 1/4"
Pieslēguma materiāls	AISI 316L
Savienojuma variants	Caurule ar Vītne
Maks. augstums	538 mm
Platums	123 mm
Primārās/sekundārās ierīces platums	68 mm
Dziļums	364 mm
Svars	34,20 kg

Apraksts

Longtherm
lodēts dubultās palaides plākšņu siltummainis no nerūsējošā tērauda (1.4404) ar vakuumā lodētu vara lodējumu. Izmēri no R..B-14 līdz R..B-110 ar vārpstas pieslēgumu, R..B-235 ar standartam DIN atbilstošu atloka savienojumu.

Apstiprinājums saskaņā ar Spiedieniekārtu direktīvu 2014/68/ES. Ar CE marķējumu.