Hidrauliskais kompensators DN800 apaļa konstrukcija, DN500/PN6,

Preces numurs: 4207423

Thinking solutions.



īpašības

Tips	DN800
Materiāls	P 235
Kompensatora saturs	1300,0 L/lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 6 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	DN500/PN6
Ražošanas kontūra pieslēgums	DN500/PN6
Maks. caurplūdums	700,0 m³/h
Kameras lielums	DN800
Maks. augstums	2975 mm
Svars	695,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensatorsvertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. To veido vertikāla apaļā kamera, kas veidota no metinātas caurules P235, ar piemetinātām bļodveida pamatnēm.

Četras savienojuma īscaurules siltuma patērētājam un divi siltuma ģeneratori, ko veido metināta tērauda caurule ar iepriekš piemetinātiem atlokiem PN 6 / PN 16.

2 collu vītnes īscaurules nolaišanai. ½ collas uzmava temperatūras devējam. Kāja ar urbumiem piestiprināšanai pie grīdas.

Detaļai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.