

Storatherm Aqua Load AL 500/R_C, nabíjecí zásobník, foliový plášť, bílá, 10 bar

Číslo výrobku: 7844500



Podrobnosti

Typ	AL 500/R_C
Barva	bílá
Druh izolace	foliový plášť
Tloušťka izolace	52 mm
Třídy energetické účinnosti	C
Jmenovitý objem	479 l
Provedeno dle	EN 12897
Provozní teplota	95 °C
Max. dovol. provozní tlak	10 bar
Provozní přetlak	10 bar
Připojení hrdlo/příruba	R 1"
Anschluss Flansch EFHR (berechnet)	DN110
Připojení pitné vody	R 1 1/2"
Cirkulační přípojka	R 3/4"
Připojení nabíjení zásobníku	R 1 1/2"
Připojení studené/teplé vody	R 1 1/2"
Tepelné ztráty	100 W
Průměr	700 mm
Průměr bez izolace	597 mm
Max. výška	1921 mm
Výška bez izolace	1893 mm
Hloubka	770 mm
Sklopný rozměr cca	2054 mm
Hmotnost	155,00 kg

Popis

Storatherm Aqua Load

Zásobník teplé vody k externímu ohřevu pitné vody ve stojícím provedení bez vnitřního výměníku tepla.

Nádoba zásobníku z oceli S235JR+AR, v provedení podle normy DIN EN 12897 a v souladu se směrnicí pro tlaková zařízení 2014/68/EU. Smaltovaný povrch pro zajištění hygienické nezávadnosti pitné vody podle DIN 4753 T3.

Zásobníky pitné vody o objemu do 500 litrů jsou izolovány neodnímatelným vysoce účinným izolačním systémem, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2, zásobníky pitné vody o objemu od 500 do 1000 litrů jsou izolovány izolací o tloušťce 100 mm, zásobníky pitné vody o objemu nad 1000 litrů jsou izolovány odnímatelnou flisovou izolací o tloušťce 120 mm, v souladu s normou DIN 4102-1 třída konstrukčního materiálu B2. Zásobníky o objemu do 2000 litrů jsou dodávány s izolací. Zásobníky o objemu od 3000 litrů jsou přepravovány v poloze naležato, dodávka bez izolace. Izolace musí být objednána zvlášť.

Zásobníky jsou k dispozici ve třídě energetické účinnosti C.

Tepelné ztráty jsou stanoveny v externích certifikovaných zkušebnách.