

Reflex Greenbox S4, modulo idraulico compatto per sistemi a conduzione d'acqua

Codice articolo: 8311400



Caratteristiche

Tipo	S4
Tipo di comando	Control Smart
Materiale alloggiamento	EPP
Contenuto impianto max	3,5 m³
Temperatura ambiente	5 – 30 °C
Temperatura di sistema amm.	90 °C
Temperatura d'esercizio	16 – 70 °C
Max. temperatura di mandata/ritorno	90/70 °C
Pressione di lavoro max	4,5 bar
Livello di pressione acustica max	55 dB(A)
Tipo di protezione	IP X4
Collegamento Greenbox	G 2" dado girevole
Collegamento lato sistema in alto/in basso	G 1 1/2" dado girevole / IG 1 1/2"
Raccordo MAG	AG 1"
Diametro interno tubo	39 mm
Collegamento elettrico	230V/50Hz
Portata volumetrica max	4,3 m³/h
Fattore di portata kvs	22,6 m³/h
Altezza incluse valvole a sfera	904 mm
Distanza supporti per gruppo pompe	125 mm
Dimensioni alloggiamento	318x550x710 mm
Peso	18,20 kg

Descrizione

Reflex Greenbox

Modulo idraulico compatto per sistemi di acqua di riscaldamento e di raffreddamento chiusi.

Unità funzionale composta da parte idraulica progettata per il montaggio a parete e sistema di controllo elettronico Control Smart montato in posizione ergonomica, dotato di marcatura CE.

Il modulo idraulico completamente automatico offre le seguenti funzioni in un compatto alloggiamento con guscio isolante in EPP:

- Rabbocco d'acqua automatico (con separatore di circuito integrato)
- Separazione di aria, microbolle sporczia, fango e magnetite
- Trattamento dell'acqua (addolcimento/dissalazione)
- Controllo con assistente di risoluzione degli errori e storico nell'app
- Collegamento di mantenimento della pressione statico (MAG)
- Contatore dell'acqua e sensore di conducibilità
- Misurazione di temperatura e pressione
- Riduttore di pressione opzionale per il separatore di circuito
- Connettività Bluetooth