

Storatherm Aqua Heat Pump AH 500/1_B, nagy hatékonyságú akkumulátor Fóliaköpeny, fehér, 10 bar

Cikkszám: 7864200

reflex

Thinking solutions.



Jellemzők

Típus	AH 500/1_B
Szín	fehér
Szigetelőtípus	Fóliaköpeny
Szigetelés vastagsága	76 mm
Energiatahatékonysági besorolás	B
Az ivóvíztároló névleges űrtartalma	427 l
Hullámcső névleges tartalma	44 l
Végrehajtva a köv. szerint:	EN 12897
Az ivóvíztároló üzemi hőmérséklete	95 °C
Hőcserélő megeng. üzemi hőmérséklete	110 °C
Az ivóvíztároló üzemi túlnyomása	10 bar
Hőcserélő megengedett üzemi nyomása	10 bar
Karíma csatlakozás EFHR	DN110
Csatlakozóhüvely EEHR	G 1 1/2"
Ivóvíz csatlakozása	R 1"
Fűtőfelület(ek) csatlakozása	G 1 1/4"
Cirkuláció csatlakozása	G 3/4"
Hideg- / melegvíz csatlakozása	R 1"
Előremenő/visszatérő csatlakozása	G 1 1/4"
Hagyományos NL-szám	22,1
Hőmegtartási veszteségek ivóvíztároló	78 W
Fűtőfelület fent	6,24 m²
Átmérő	750 mm
Átmérő szigetelés nélkül	598 mm
Max. magasság	1921 mm
Magasság szigetelés nélkül	1893 mm
Mélység	820 mm
Döntési méret kb.	2043 mm
Súly	222,00 kg

Leírás

Storatherm Aqua Heat Pump

Melegvíz-tároló közvetett ivóvíz melegítéséhez, különösen hőszivattyús alkalmazásokhoz álló kivitelben, választható egy vagy két belső fekvésű hőcserélővel.

Tárolóedény S235JR+AR rozsdamentes acélból, a DIN EN 12897 és a nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelv szerint. A higiénikus szempontból kifogástalan ivóvíz biztosításához a zománcozás a DIN 4753 T3 szerint történik.

Az ivóvíztároló 500 literig nem levehető, kiváló hatékony szigetelő rendszerrel van szigetelve, a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint; ivóvíztároló > 500–1000 literig 100 mm-es szigeteléssel; ivóvíztároló > 1000 liter 120 mm-es levehető flíz szigeteléssel; a DIN 4102-1 B2 építőanyag osztály szerint.

Az ivóvíztároló 500 literig az A és B energiatáhatékonysági besorolásban áll rendelkezésre. Az ivóvíztároló > 500 liter csak C energiatáhatékonysági besorolásban áll rendelkezésre.

A hővesztéseket külső tanúsított próbapadon állapították meg.