# Storatherm Aqua Load AL 750/R_C, acumulador de carga con revestimiento de plástico, blanco, 10 bar

Número de artículo: 7844600

reflex
Thinking solutions.



## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | AL 750/R_C |
| Color | blanco |
| Tipo de aislante | revestimiento de plástico |
| Grosor de la capa de aislante | 100 mm |
| Clase de eficiencia energética | C |
| Capacidad nominal del acumulador de agua potable | 757 l |
| Diseñado según | EN 12897 |
| Temperatura de servicio del acumulador de agua potable | 95 °C |
| Sobrepresión de servicio del acumulador de agua potable | 10 bar |
| Conexión manguito/brida | G 1 1/4" |
| Brida de conexión EFHR | DN180 |
| Conexión agua potable | R 2" |
| Conexión de circulación | R 1 1/4" |
| Conexión carga del acumulador | R 2" |
| Conexión agua fría/caliente | R 2" |
| Pérdidas por mantenimiento de la temperatura del acumulador de agua potable | 123 W |
| Diámetro | 950 mm |
| Diámetro sin aislamiento | 750 mm |
| Altura máx. | 2042 mm |
| Altura sin aisl. | 1939 mm |
| Profundidad | 1055 mm |
| Medida basculante aprox. | 2122 mm |
| Peso | 214,00 kg |

## Descripción

Storatherm Aqua Load
Acumulador de agua caliente para el calentamiento externo de agua potable en versión vertical y un intercambiador de calor interior.

Depósito del acumulador de acero S235JR+AR, diseñado según DIN EN 12897 y directiva de dispositivos de presión 2014/68/UE. El esmaltado para agua potable correcta a nivel higiénico se produce según DIN 4753 T3.

Acumulador de agua potable hasta 500 litros aislado con sistema de aislamiento no extraíble, de alta eficiencia , según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2, acumulador de agua potable > 500 a 1000 litros aislado con 100 mm, acumulador de agua potable > 1000 litros con aislamiento de tela extraíble de 120 mm, según DIN 4102-1 clase de material de construcción B2.Los acumuladores hasta 2000 litros se suministran con aislamiento. Los acumuladores a partir de 3000 litros se transportan horizontalmente sin aislamiento. El aislamiento debe solicitarse aparte.

Acumulador disponible en la clase de eficiencia energética C.

Las pérdidas por mantenimiento de calor se han determinado en bancos de pruebas certificados externamente.

Reservado el derecho de modificaciones, equivocaciones y fallos. • PR1724es / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de