

Hidraulikus váltóSzett 60/50, kis váltó 3,0 m³/h értékig, 4 bar, 110 °C

Cikkszám: 4207263



Jellemzők

Típus	60/50
Anyag	S 235 JR
Váltó tartalma	1,2 L / lfdm
Termelőköörök száma	1 St.
Fogyasztóköörök száma	1 St.
Üzemi hőmérséklet	-10 °C - 110 °C
Üzemi túlnyomás	0 bar - 4 bar
Fogyasztóköör csatlakozása	Rp 1"
Termelőköör csatlakozása	Rp 1"
Max. térfogatáram	3,0 m ³ /h
Teljesítmény ΔT 20 °K esetén	70,00 kW
Kamraméret	60/50
Max. magasság	500 mm
Súly	3,00 kg

Leírás

Hidraulikus váltóFüggőleges kivitel. A különböző primer és másodlagos körök optimális hidraulikus szétválasztását biztosítja minden üzemiállapotban. Nincsenek egymást zavaró szivattyúk részleges és teljes terhelésnél. Négy oldali leágazó csonkkal a hőleadó és a hőtermelő csatlakoztatásához. ½" karmantyúk légtelenítéshez, ürítéshez és érzékelőkhöz.

Az alkatrész 100%-ban szivárgástesztelt és gyárilag alapozott.

SZETTKÉNT csomagolva EPP hőszigeteléssel együtt. A szigetelés vastagsága megfelel a német épületenergia (GEG) törvénynek.