Variomat Giga sekundárna nádoba GF 3000, pre Variomat Giga stanice na udržanie tlaku, sivá, 6 bar

Číslo výrobku: 8930605

Thinking solutions.



Vlastnosti

Typ	GF 3000
Farba	sivá
Menovitý objem	3000 l
Max. užitočný objem	2700 l
Max. prípustná systémová teplota	120 °C
Max. príp. bezpečnostná teplota	110 °C
min. prípustná prevádzková teplota	-10 °C
Max. prípust. prevádzková teplota	70 °C
Max. príp. prevádzkový pretlak	6 bar
Prípojka	DN65/PN6
Priemer	1500 mm
Max. výška	2606 mm
Výška vodovodnej prípojky	225 mm
Miera sklopenia cca.	2603 mm
Hmotnosť	740,00 kg

popis

Variomat Giga GF
Membránová expanzná nádoba pre zariadenia Variomat Giga, beztlaková, uzavretá pred atmosférou. Schválenie podľa smernice EÚ o tlakových zariadeniach 2014/68 / EÚ. Nádoby sú vyrobené v súlade s DIN EN 13831 a VDI 4708 alebo AD 2000.

- Stojaté s nožnou konštrukciou na troch trubkových nohách
- Vymeniteľná plná membrána podľa DIN EN 13831
- zvonku poplastované
- S odplyňovaním sondážnym potrubím s uzáverom opätovného vstupu
- Sekundárne nádoby GF bez meracieho prevodníka na meranie úrovne