

Exdirt D 250, separador de suciedad con Brida, 110 °C, 10 bar

Número de artículo: 8252370



Características

Tipo	D 250
Color	gris
Material de la carcasa	Acero lacado
Variante de montaje	horizontal
Temperatura de servicio	0 °C - 110 °C
Sobrepresión de servicio	10 bar
Conexión	DN250/PN16
Conexión de limpieza	IG 2"
Variante de conexión	Brida
Número de orificios brida	12 orificios
Flujo volumétrico máx.	288,0 m³/h
Parámetro de caudal kvs	1185,7 m³/h
Diámetro	480 mm
Altura máx.	1324 mm
Altura de la brida central (separación)	385 mm
Altura de mantenimiento mín.	500 mm
Longitud de montaje	890 mm
Peso	108,00 kg

Descripción

Exdirt

Separador de suciedad/los para sistemas de agua de calefacción y refrigeración y/o sistemas de instalaciones llenados con líquido cerrados.

Adecuado para los medios agua y mezcla agua/glicol hasta una proporción de la mezcla del 50/50 %.

Valvulería para la eliminación de partículas a partir de un tamaño de 5,0 micrómetros del flujo de líquido con un uso diseñado especialmente para ello.

La limpieza y el vaciado del espacio colector de suciedad es posible mediante una llave esférica de purga de lodos sin necesidad de interrumpir el servicio.