# Reflex G 5000, staand membraam-drukexpansievat, grijs, 16/2 bar

Artikelnummer: 8529705

Thinking solutions.




## Kenmerken

| | |
|---|---|
| Type | G 5000 |
| Kleur | grijs |
| Materiaal Membraam | Butyl |
| Nominaal volume | 5000 l |
| Max. bruikbaar volume | 3676,5 l |
| Maximaal toelaatbare temperatuur | 120 °C |
| Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur | -10 °C |
| Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur | 70 °C |
| Max. toel. bedrijfsoverdruk | 16 bar |
| Gasvoordruk af fabriek | 2 bar |
| Aansluiting | DN65/PN16 |
| Diameter | 1500 mm |
| Max. hoogte | 3645 mm |
| Hoogte wateraansluiting | 310 mm |
| Kantelmaat ca. | 3720 mm |
| Gewicht | 1636,00 kg |

## Beschrijving

Reflex G
Membraan-drukexpansievat voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Vaten zijn ontworpen en gebouwd vokgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000. Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.

- duurzame epoxyhars coating
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- toevoeging antivriesmiddel minimaal 25 tot 50 %
- manometer en ventiel door metalen beugel beschermd
- staande uitvoering
- max. toegestane systeemtemperatuur 120°C
- max. toegestane bedrijfstemperatuur 70°C
- aansluitingen
  → tot 1.000 liter / Ø 740 mm met schroefdraadaansluitingen
  → vanaf 1.000 liter / Ø 1.000 mm met flensaansluitingen DN65/PN6 of DN65/PN16
- mof voor optionele membraanbreuksensor
- met inspectieopening (vanaf 1.000 liter met Ø 1.000 mm)