

# Longtherm RLB-60-2-80, scambiatore di calore saldobrasato, 230 °C, 30 bar

Codice articolo: 8044500



## Caratteristiche

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Tipo                                       | RLB-60-2-80      |
| Numero di piastre                          | 80               |
| Spessore piastre                           | 0,30 mm          |
| Contenuto primario (k2/k3)                 | 3,60 l           |
| Contenuto secondario (k4/k1)               | 3,60 l           |
| Materiale piastre                          | AISI 316L        |
| Materiale guarnizione                      | Rame             |
| Temperatura esercizio massima              | 230 °C           |
| Max. espansione primario/secondario        | 100 K            |
| Sovrapressione d'esercizio massima ammessa | 30 bar           |
| Attacco                                    | AG 1 1/4"        |
| Materiale collegamento                     | AISI 316L        |
| Variante attacco                           | Tubo con filetto |
| Altezza max.                               | 538 mm           |
| Larghezza                                  | 123 mm           |
| Larghezza primario/secondario              | 68 mm            |
| Profondità                                 | 198 mm           |
| Peso                                       | 20,11 kg         |

## Descrizione

Longtherm

Scambiatore di calore a piastre saldate a due uscite in acciaio inossidabile (1.4404) con saldatura in rame saldata sottovuoto. Dimensioni da R..B-14 a R..B-110 con attacco filettato, R..B-235 con attacco flangiato DIN.

Omologazione secondo la direttiva PED 2014/68/UE. Con marchio CE.