

# Longtherm RMG-19-100, geschroefde warmtewisselaar, 110 °C, 16 bar

Artikelnummer: 8113900

**reflex**

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	RMG-19-100
Kleur	blauw
Aantal platen	100
Plaatdikte	0,500000 mm
Inhoud primaire zijde (s1/s2)	21,00 l
Inhoud secundaire zijde (s3/s4)	21,00 l
Plaatmateriaal	AISI 316L
Framemateriaal	P355GH
Afdichtingsmateriaal	NBR butyl
Max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	110 °C
Max. spreiding primair / secundair	100 K
Max. toel. bedrijfsoverdruk	16 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Aansluitmateriaal	AISI 316L
Aansluitingsvariant	flens
Max. hoogte	946 mm
Hoogte s1-s2/s3-s4	700 mm
Breedte	395 mm
Breedte primair-secundair	192 mm
Diepte	958 mm
Gewicht	315,00 kg

## Beschrijving

Longtherm

Geschroefde platenwarmtewisselaar met RVS platen.

De platen met kleefvrije NBR butyl pakkingen worden aan de bovenste draagstang opgehangen en vervolgens met de spanschroeven in het koolstofstalen frame bevestigd.

Goedkeuring overeenkomstig Richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU.