# Longtherm RMB-60-2-100, forrasztott hőcserélő, 230 °C, 30 bar

Cikkszám: 8043200

reflex
Thinking solutions.



## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Típus | RMB-60-2-100 |
| Lemezek száma | 100 |
| Lemezek vastagsága | 0,300000 mm |
| Primeroldal tartalma (k2/k3) | 4,50 l |
| Szekunder oldal tartalma (k4/k1) | 4,50 l |
| Lemezek anyaga | AISI 316L |
| Tömítőanyag | Vörösréz |
| Max. megeng. üzemi hőmérséklet | 230 °C |
| Max. hőlépcső primer/szekunder | 100 K |
| Max. megeng. üzemi túlnyomás | 30 bar |
| csatlakozás | AG 1 1/4" |
| Csatlakozóanyag | AISI 316L |
| Csatlakozási változat | Cső a címen Menet |
| Max. magasság | 538 mm |
| Szélesség | 123 mm |
| Primer-szekunder szélessége | 68 mm |
| Mélység | 245 mm |
| Súly | 24,48 kg |

## Leírás

Longtherm
Forrasztott, kétjáratú rozsdamentes acéllemezes (1.4404) hőcserélő rézforrasszal vákuum alatt forrasztva. Méretek: R..B-14 és R..B-110 között menetes csatlakozóval, R..B-235 DIN karimacsatlakozással.

A nyomástartó berendezésekről szóló 2014/68/EU irányelvnek megfelelő engedélyezéssel. CE-jelöléssel rendelkezik.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de