

zbernicový modul Profibus DP, rozšírenie pre Control Basic a Touch

Číslo výrobku: 8860200



Vlastnosti

Typ	Profibus DP
Farba	zelená
Krytie	IP 54
Prípojka elektrická	230V/50Hz
Počet výstupov - analógových	0
Počet výstupov - digitálnych	0
Počet vstupov - analógových	0
Počet vstupov - digitálnych	0
Max. výška	200 mm
Šírka	180 mm
Hĺbka	75 mm
Hmotnosť	3,00 kg

popis

Zbernicový modul

Zbernicový modul na presun informácií, ako sú napr. prevádzkový stav alebo variabilné sieťové parametre z riadiaceho rozhrania (RS 485) z Variomat, Reflexomat alebo Servitec s Control Basic alebo dotykovým riadením do dátového telegramu. Všetko vo svojom vlastnom plastovom kryte na priamu integráciu do príslušnej riadiacej jednotky alebo voliteľne na montáž na stenu.

Inštalácia:

Plastový kryt rozvádzača je možné použiť v určenej montážnej polohe ovládacej jednotky ako alternatívu k montáži na stenu alebo inštalovať do iných rozvádzačov.

Pripojenie k riadiacej jednotke sa tiež vykonáva na mieste. Uvedenie do prevádzky a zapojenie nie sú súčasťou dodávky. Káblové pripojenie k ovládaniu mikroprocesora sa vykonáva prostredníctvom jeho rozhrania RS 485 a rovnako ako napájanie sa musí vykonať na mieste. Na strane Profibus sa nachádza aj rozhranie RS 485 s prenosovou rýchlosťou 0,96 - 1,5 Mb / s. Na mieste musí byť poskytnutý konektor kábla Sub-D.

Diaľkové ovládanie nasledujúcich funkcií a parametrov z nadradeného systému riadenia budovy:

- Čerpadlo / kompresor 1 zapnuté
- Čerpadlo / kompresor 1 vypnuté
- Čerpadlo / kompresor 2 zapnuté
- Čerpadlo / kompresor 2 vypnuté
- Prepádový ventil 1 otvorený
- Prepádový ventil 1 zatvorený
- Prepádový ventil 2 otvorený
- Prepádový ventil 2 Na
- doplnenie otvorené
- doplnenie zatvorené
- špecifikácia tlaku p0 (tlak v 1/10 baru)