

Hidrauliskais kompensators komplekts 60/50, mazais kompensators līdz 3,0 m³/h, 4 bar, 110 °C

Preces numurs: 4207263

reflex

Thinking solutions.



Īpašības

Tips	60/50
Materiāls	S 235 JR
Kompensatora saturs	1,2 L / lfdm
Ražošanas kontūru daudzums	1 St.
Patērētāju kontūru skaits	1 St.
Darba temperatūra	-10 °C - 110 °C
Darba pārspiediens	0 bar - 4 bar
Patērētāja kontūra pieslēgums	Rp 1"
Ražošanas kontūra pieslēgums	Rp 1"
Maks. caurplūdums	3,0 m ³ /h
Jauda ar ΔT 20 °K	70,00 kW
Kameras lielums	60/50
Maks. augstums	500 mm
Svars	3,00 kg

Apraksts

Hidrauliskais kompensators vertikālā montāžas pozīcijā. Nodrošina optimālu dažādu primāro un sekundāro kontūru savienojumu izveidi jebkādā darba stāvoklī. Nav traucējušu sūkņu, kas darbojas ar daļēju vai pilnu slodzi. Ar četrām izvades izejām nodrošina siltuma patērētāja un siltuma ģeneratora pieslēgšanai. ½ collas uzdeva atgaisošanai, iztukšošanai un uzpildīšanai.

Detalajai rūpnīcā ir veikta 100% hermētiskuma pārbaude un gruntēšana.

Iepakots kā KOMPLEKTS, ietver EPP siltumizolāciju. Izolācijas biezums atbilst Vācijas Ēku energoefektivitātes likuma (Gebäudeenergiegesetz; GEG) prasībām.