

Storatherm Aqua Heat Pump AH 400/1_B, accumulatore ad alta efficienza con Mantello laminato, bianco, 10 bar



Codice articolo: 7864100



Caratteristiche

Tipo	AH 400/1_B
Colore	bianco
Tipo di coibentazione	Mantello laminato
Spessore coibentazione	76 mm
Classe efficienza energetica	B
Capacità nominale del serbatoio dell'acqua potabile	345 l
Contenuto	36 l
Eseguito secondo	EN 12897
Temperatura di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	95 °C
Temperatura di esercizio consentita scambiatore di calore	110 °C
Sovrapressione di esercizio del serbatoio dell'acqua potabile	10 bar
Pressione massima scambiatore di calore	10 bar
Attacco a flangia EFHR	DN110
Manicotto di collegamento EEHR	G 1 1/2"
Attacco acqua potabile	R 1"
Attacco superfici di riscaldamento	G 1 1/4"
Attacco ricircolo	G 3/4"
Attacco acqua calda/fredda	R 1"
Attacchi mandata/ritorno	G 1 1/4"
Numero NL convenzionale	15,1
Perdite di calore del serbatoio dell'acqua potabile	68 W
Superficie di riscaldante convenzionale	5,16 m²
Diametro	750 mm
Diametro senza isolamento	598 mm
Altezza max.	1663 mm
Altezza senza isol.	1594 mm
Profondità	820 mm
Misura di ribaltamento ca.	1742 mm
Peso	170,00 kg

Descrizione

Storatherm Aqua Heat Pump

Bollitore d'acqua calda in versione verticale adatto per pompa di calore, con uno o due scambiatori di calore interni.

Serbatoio in acciaio S235JR+AR, secondo norma EN 12897 e la direttiva PED 2014/68/UE. Smaltatura interna per acqua potabile igienica secondo norma DIN 4753 T3.

Bollitore d'acqua potabile fino a 500 litri isolato con isolante ad alta efficienza non rimovibile, , isolazione secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2; serbatoio dell'acqua potabile > da 500 a 1000 litri con isolamento da 100 mm; serbatoio dell'acqua potabile > 1000 litri con isolamento da 120 mm in tessuto rimovibile; secondo la norma DIN 4102-1 classe materiali B2.

Serbatoio di acqua potabile fino a 500 litri disponibile nelle classi di efficienza energetica B e C. Serbatoio di acqua potabile > 500 litri disponibile solo nella classe di efficienza energetica C.

Le dispersioni di calore sono state rilevate su banchi di prova esterni certificati.