

# Reflex Reflex S 80, vase d'expansion de pression à membrane, gris, 10/3 bar

**reflex**

Thinking solutions.



## Caractéristiques

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Type                                    | S 80     |
| Couleur                                 | gris     |
| Matériau de la membrane                 | SBR      |
| Volume nominal                          | 80 l     |
| Volume utile max.                       | 72 l     |
| Température système adm.                | 120 °C   |
| Température de service min. adm.        | -10 °C   |
| max. température de service             | 70 °C    |
| surpression de fonctionnement max. adm. | 10 bar   |
| Pression de pré-gonflage                | 3 bar    |
| Raccord                                 | R 1"     |
| Diamètre                                | 486 mm   |
| Hauteur max.                            | 562 mm   |
| Hauteur prise d'eau                     | 166 mm   |
| Cote de basculement env.                | 739 mm   |
| Poids                                   | 11,30 kg |

## Description

### Reflex Reflex S 80

Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes solaires, d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont construits selon la norme DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE.

- revêtement en résine époxy longue durée
- vessie non interchangeable jusqu'à 33 litres, demi-membrane non interchangeable 50 - 600 litres
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccords filetés
- 33 litres avec brides de fixation, à partir de 50 litres avec pieds
- température système max. admissible 120°C
- température de service admissible 70°C

### Remarque:

Pas soumis d'une autorisation des autorités selon la directive Suisse ASIT et SICC HE301-01 jusqu'à (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* litre).

