

SINUS Hydraulische Weiche 250/150 Type II, Kompaktbauweise, DN100/PN6, 27,0 m³/h, 6 bar, 110 °C

reflex

Thinking solutions.

Artikelnummer: 6310370



Merkmale

Typ	250/150 Type II
Material	S 235
Weicheninhalt	55,3 L/lfdm
Anzahl Erzeugerkreise	2 St.
Anzahl Verbraucherkreise	1 St.
Betriebstemperatur	-10 °C - 110 °C
Betriebsüberdruck	0 bar - 6 bar
Anschluss Verbraucherkreis	DN100/PN6
Anschluss Erzeugerkreis	DN65/PN6
Max. Volumenstrom	27,0 m³/h
Kammergröße	250/150
Max. Höhe	1670 mm
Gewicht	81,00 kg

Beschreibung

Hydraulische Weiche in senkrechter Bauweise. Gewährleistet eine optimale hydraulische Entkopplung der verschiedenen Primär- und Sekundärkreise in allen Betriebszuständen. Keine sich beeinflussenden Pumpen bei Teil- und Volllast. Bestehend aus Rechteckkammer aus Vierkant-Hohlprofil S235 mit eingeschweißtem Deckel und Boden.

Insgesamt sechs Anschlussstutzen für einen Wärmeabnehmer und zwei Wärmeerzeuger aus geschweißtem Stahlrohr mit Vorschweißflanschen PN 6 / PN 16.

2"-Gewindestutzen zur Entschlammung, ½"-Muffe für Temperaturfühler. Standfuß mit Bohrungen für Bodenbefestigung.

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.

