

# Reflex Reflexomat RF 2000, voor Reflexomat drukbehoudstations, grijs, 10 bar

reflex

Thinking solutions.



## Kenmerken

Type	RF 2000
Kleur	grijs
Nominaal volume	2000 l
Max. bruikbaar volume	1800 l
Maximaal toelaatbare temperatuur	120 °C
Min. toelaatbare bedrijfstemperatuur	-10 °C
max. toelaatbare bedrijfstemperatuur	70 °C
max. toel. bedrijfsoverdruk	10 bar
Aansluiting	DN65/PN16
Diameter	1200 mm
Max. hoogte	2514 mm
Hoogte wateraansluiting	460 mm
Kantelmaat ca.	2577 mm
Gewicht	780,00 kg

## Beschrijving

### Reflex Reflexomat RF

Membranexpansievat voor Reflexomat compressor-gestuurd drukbehoudstation voor gesloten verwarmings- en koelwatersystemen. Goedkeuring volgens Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Vaten zijn ontworpen en gebouwd volgens de DIN EN 13831 en VDI 4708 resp. AD 2000.

- staand met basisconstructie
- vervangbaar volmembraan volgens DIN EN 13831
- kunststofcoating binnen en buiten
- vatbeveiliging via gecertificeerde luchtveiligheidsklep (VK)

### Opmerking:

Geen goedkeuring vereist volgens de Zwitserse richtlijn SWKI HE301-01 en SVTI bij (PSV \* VN ≤ 3.000 bar \* liter).

