

# SINUS HydroFixx Kaskade 120/120 mit 3 Heizkreisen, linksseitiger Kesselanschluss, 6 bar, 110 °C

**reflex**

Thinking solutions.



## Vlastnosti

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Typ                        | 120/120         |
| Prevádzková teplota        | -10 °C - 110 °C |
| Prevádzkový pretlak        | 0 bar - 6 bar   |
| Prípojka okruhu spotrebiča | AG 2"           |
| prípojka okruhu generátora | 1 1/4", 1 1/2"  |
| Max. objemový prietok      | 8,6 m³/h        |
| Výkon pri $\Delta T$ 20 °K | 150,00 kW       |
| Veľkosť komory             | 120/120         |

## popis

Kaskáda k zberu objemových prietokov viacerých okruhov generátorov tepla k odovzdávaniu na sekundárnu stranu.

Kombinované rozdeľovače zberače pozostávajúce zo štvorhrannej rúrky s komorami umiestnenými vedľa seba, rozdelených sínusovou priečkou a s vodorovne zváraným hydraulickým oddelovačom priamo dole. Zaisťuje optimálne hydraulické oddelenie rôznych primárnych a sekundárnych okruhov vo všetkých prevádzkových stavoch. Nedochádza k ovplyvňovaniu čerpadiel pri čiastočnom ani plnom zaťažení. Je možné použiť aj s niekoľkými rôznymi zdrojmi tepla alebo chladu. Vyrobené z čierneho oceleového plechu S235.

S odkalovacím návarkom smerujúcim nadol. Štandardne je k dispozícii návarok na umiestnenie snímača teploty sekundárneho prietoku. Možné sú ďalšie návrky pre snímače.

Komponent je z výroby 100% otestovaný na tesnosť a natretý základnou farbou.

