Szigetelés kompakt hidraulikus váltókhoz 160/80, 100 mm Ásványgyapot, Horganyzott acéllemezes fólia

Thinking solutions.

Cikkszám: 4201009



Jellemzők

Típus	160/80
Szigetelés vastagsága	100 mm
Szigetelőanyag	Ásványgyapot
Szigetelőanyag DIN 4102 szerinti tűzosztálya	A1
Külső köpeny DIN 4102 szerinti tűzosztálya	A1
Külső anyag	Horganyzott acéllemezes fólia
Hővezető képesség	0,038 W/m*K
Max. környezeti hőmérséklet	130 °C
Súly	23,50 kg

Leírás

Hőszigetelés egymásba illeszkedő félhéjakból és végdarabokkal. A gyárilag minden csatlakozócsonkhoz egyedi és pontosan illeszkedő kivágásokat biztosítanak. A félhéjakat rozsdamentes acél szorítópántok és gyorscsavaros rögzítők segítségével rögzítik. Ez lehetővé teszi a könnyű össze- és szétszerelést ellenőrzés céljából.

A szigetelőréteg vastagsága megfelel a hatályos GEG-nek (Épületenergetikai törvény). A szigetelés nem diffúziómentes.

A módosítások, tévedések és hibák joga fenntartva. • PR1724hu / 06 – 17
Reflex Winkelmann GmbH • Gersteinstrasse 19 • 59227 Ahlen, Germany
+49 2382 7069-0 • www.reflex-winkelmann.com • info@reflex.de