

# Kompaktverteiler 200/120, variable Stutzenabstände, 16 bar, 110 °C

Artikelnummer: 4202328



## Merkmale

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Typ                             | 200/120         |
| Material                        | S 235 JR        |
| Betriebstemperatur              | -10 °C - 110 °C |
| Betriebsüberdruck               | 0 bar - 16 bar  |
| Max. Anschluss Erzeugerkreis    | bis DN100       |
| Max. Anschluss Verbraucherkreis | bis DN100       |
| Max. Volumenstrom               | 25,8 m³/h       |
| Leistung bei $\Delta T$ 20 °K   | 600,00 kW       |
| Kammergröße                     | 200/120         |
| Wandstärke                      | 6,0 mm          |
| Gewicht                         | 31,8 kg/lfdm    |

## Beschreibung

Kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler, bestehend aus Vierkantrrohr mit nebeneinander angeordneten, durch sinusförmige Trennwand geteilte Kammern aus schwarzem Stahlblech S235.

Ermöglicht eine platzsparende und übersichtliche Anordnung der jeweiligen Heiz- oder Kühlkreise. Anschlussstutzen als Gewinde- oder Flanschstutzen ausgeführt und auf Höhe der Absperrarmaturen ausgerichtet. Wahlweise von oben, seitlich oder unten möglich. Entleerungsmuffen für Vor- und Rücklaufkammer sind standardmäßig vorhanden..

Das Bauteil ist werkseitig 100% dichtigkeitsgeprüft und grundiert.